

Dankzij de unieke Hyper Cross Linking technologie is Diamond Oil Active de eerste 1-component olie die presteert als een 2-component. Deze geurarme en uiterst slijtvaste olie is geschikt voor o.a. vloeren, trappen en meubels en is gemaakt van de allerbeste grondstoffen. De olie is gemakkelijk te verwerken en restafval wordt tot een minimum beperkt. Het hout krijgt een comfortabel, anti-slipoppervlak dat uitermate waterbestendig en gemakkelijk te onderhouden is. De olie heeft een drogestof gehalte van meer dan 90% en is geschikt voor machinale toepassing bij het oliën van alle onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtsoorten.

- **Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Bestand tegen krassen en strepen**
- **Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak**
- **Goedgekeurd voor gebruik binnenshuis**
- **Verkrijgbaar in 9, onderling mengbare kleuren**



Toepassingsgebied Voor onbehandelde, nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en het te behandelen oppervlak een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12%bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Het hout moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was- of schuurresten. Eerder behandelde oppervlakken moeten eerst tot eindkorrel 100-120 worden kaal geschuurd. Grondig stofzuigen. Neem het hout licht vochtig af met WOCA Intensiefreiniger (gemengd met water 1:40) en laat het oppervlak volledig drogen vóór het aanbrengen van de olie.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Fijnschuren	Korrel 100-120
Behandelen	<p>De can openen, eventuele schilfers of vellen verwijderen en goed roeren, zowel vóór als tijdens gebruik. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng de olie in een gelijkmatige laag aan, bijvoorbeeld met een kortharige lakrol (3-4 mm). Laat de olie gedurende 10-15 minuten intrekken. Breng extra olie aan als de olie snel in het hout trekt. Wrijf de olie in het hout tot het oppervlak verzadigd lijkt. Gebruik voor vloeren een eenschijfs boenmachine met een beige pad. Gebruik droge, pluïsvrije katoenen doeken om overtollige olie te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. Nawrijven met witte pad voor een egale glans.</p> <p>Indien gewenst kan het hout na minimaal 6 uur nog een maal opgeboend worden met een zeer kleine hoeveelheid Diamond Oil Active . Olie druppelsgewijs aanbrengen, inboenen met een beige pad en goed droogwrijven met katoenen doeken. Nawrijven met een witte pad voor een egale glans. Het oppervlak is na 24 uur geschikt voor licht gebruik.</p>
Opmerking	Voorkom contact met water en maak pas schoon nadat de olie 3-5 dagen heeft kunnen uitharden. Na 3-5 dagen mag de vloer worden schoongemaakt met WOCA Natuurzeep die het oppervlak extra zal beschermen.

Droogtijden

Droogtijd vóór tweede behandeling	6-12 uur bij 20 °C
Droogtijden Licht gebruik Volledig uitgehard	Ca. 24 uur bij 20 °C 12 uur 3-5 dagen bij 20 °C



Diamond Oil Active

1-laagse oliebehandeling van houten oppervlakken

Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 2/2

Technische gegevens

Basis	Plantaardige oliecomponenten
Dichtheid	0,95-0,98 g/ml
Drogestofgehalte	> 90 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	15-30 °
C. Oppervlak	25- 30 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	9 kleuren, onderling mengbaar
Reiniging gereedschap	Met WOCA Olieverdunner of terpentijn.
Bewaren	Product zorgvuldig bewaren en buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Dit product bevat max. 85 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	0,25 l + 1 l + 2,5 l
Anti-slip (DIN 51130)	R9
Migratietest van ongewenste materialen	EN 71-3:2013
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Onderhoud en bijbehorende producten

Regelmatig reinigen	Natuurzeep, artikelnr. 511010
Periodiek onderhoud	Olie Conditioner, artikelnr. 511210
Groot onderhoud	Onderhoudsolie Active, artikelnr. 212125 Intensiefreiniger, artikelnr. 551525

Contact

WOCA Nederland BV Aarhusweg
2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.