

# SILVER<sub>plus</sub>



Contactgeluidisolatie (IS)  
19 dB ΔLw




SD Waarde (SD)  
≥ 75 m




Drukweerstand (CS)  
≥ 10 kPa



Kruipweerstand (CC)  
2 kPa



Dynamische  
drukweerstand (DL)  
≥ 10.000



Warmteweerstand (R)  
0,05 m<sup>2</sup> K/W

## Producteigenschappen:

- Eenvoudig te plaatsen
- Werkt egaliserend
- Inclusief vochtscherm
- Vloerverwarming geschikt
- Licht van gewicht
- Recyclebaar

## Omschrijving:

Silver plus is een egaliserende en vochtwerend ondervloer op rol, geschikt voor laminaat, meerlaags- en massieve parketvloeren voor huiselijk gebruik. De ondervloer is gemaakt van onvertakt polyethyleen-schuim en voorzien van folie. Silver plus is voorzien van een flap waardoor de ondervloer gemakkelijk te plaatsen is.

## Technische gegevens:

Contactgeluidisolatie (IS)	:19dB ΔLW in combinatie met laminaat	EN 140-8 / 717-2
Dampdichtheid (SD)	:≥ 75 m	EN 12086 / 12572
Drukweerstand (CS)	:≥ 10 kPa	EN 826 / TS 16354
Warmteweerstand (R)	:0,05 m <sup>2</sup> K/W	EN 12667 bij 24°C
Kruipweerstand (CC)	:2 kPa	EN 1606 TS 16354
Brandklasse	:Efl	EN 13501
Dikte	:2 mm	
Breedte	:1 meter (excl. flap van 10 cm)	
Lengte	:20 meter	
Materiaal	:PE	
Folie	:gemetalliseerde folie	
Overlap	:100 mm	
Densiteit	:+/- 20 kg/m <sup>3</sup>	
Gewicht	:+/- 1,8 kg	



De totale R-waarde van een vloer + ondervloer mag voor vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 m<sup>2</sup> K/W.