

Toepassingstabellen

Vorbereitung van de ondergrond / met primer behandelen

Ondergronden	JK 01	JK 02	JK 03
Cementdekvloeren	✓	○°	○
Anhydrietvloeren	✓	○°	○
Droog beton	✓	○°	○
Cementgebonden egalisatie	✓	○°	○
Prefabvloeren	✓	○°	○
Magnesium- en houtestrich dekvloeren	✗	✓°	✓
Spaanplaat en OSB-platen, houten vloerplanken	✗	✓°	✓
Oude ondergronden met over het gehele vlak goed hechtende, watervast lijmresten	✗	✓°	✓
niet voldoende geschuurde gietasfaltvloeren	✗	✗	✓
Keramische vloeren, terrazzo, stenen vloeren	✗	✗	✓
Sterk hechtende afwerkingslagen en verflagen	✗	✗	✓
Als hechtprimer onder parket	✗	✓	✗
Voor het afsluiten van te veel restvocht (tot 3 CM %)	✗	✓	✗

Untergrundvorbereitung / Spachteln

Untergründe	standvast						standvast
	JK 10	JK 11	JK 13	JK 15	JK 16	JK 17	JK 19 Fix
Cementdekvloeren	✓	○	✓	✓	○	○	✓
Anhydrietvloeren	○	✓	○	✓	✓	✓	✓
Droog beton	✓	○	✓	✓	○	○	✓
Cementgebonden egalisatie	○	○	✓	✓	○	○	✓
Nieuwe gietasfaltvloeren, geschuurd	✗	✓	○ (max. 3 mm)	✓	✓	✓	✓
Oude / slechte gietasfaltvloeren, geschuurd	✗	✓	○ (max. 3 mm)	✓	✓	✓	✓
Prefabvloeren	○	○	✓	✓	✓	✓	✓
Magnesium- en houtestrich dekvloeren	✗	○	○ (max. 3 mm)	✓	✓	✓	✓
Spaanplaat en OSB-platen, houten vloerplanken	✗	○ #	○ # (max. 3 mm)	✓	✓	✓	✓
Oude ondergronden met over het gehele vlak goed hechtende, watervast lijmresten	✓ (max. 3 mm)	✓	✓ (max. 3 mm)	✓	✓	✓	✓

✓ Belangrijkste toepassingsgebied ○ Mogelijk toepassingsgebied ✗ Geen toepassingsgebied ° (+ zand 0,3-0,8 mm) # indien nodig + vezels

Vloerbedekkingen / parket lijmen

Egalisaties	JK 20	JK 21	JK 22	JK 24	JK 27	JK 26	JK 30
JK 10	○	✓	✓	✗	✓	✓	✓
JK 11	○	✓	✓	○ (min. 3 mm)	✓	✓	✓
JK 13	✓	✓	✓	✓ (min. 3 mm)	✓	✓	✓
JK 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JK 16	✓	✓	✓	✓ (min. 3 mm)	✓	✓	✓
JK 17	✓	✓	✓	✓ (min. 2 mm)	✓	✓	✓
JK 19 Fix	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vloerbedekkingen	JK 20	JK 21	JK 22	JK 24	JK 27	JK 26	JK 30
Textiele vloerbedekkingen (synthetische)	✗	○	✓	✗	✓	✗	✓
Naaldvilt	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Geweven producten	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Natuurvezel bedekkingen	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
PVC-vloeren	✗	✗	✗	✗	✓	○	✓
CV-vloeren	✗	✓	✗	✗	✓	○	✓
PVC-designvloeren (LVT)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Linoleumvloeren tot 4 mm (in banen)	✓	✗	✗	✗	○ (max. 2,5 mm)	✗	○ (max. 3,2 mm)
2-laags parket (bijv. 7 x 50 cm)	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
3-laags parket (bijv. 20 x 220 cm)	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Strokenparket (vanaf 14 mm dikte)	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Massief houten planken (tot 220 cm lengte, 14–22 mm dikte)	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗